

Tekniske spesifikasjoner / Tekniska specifikationer

Modell	GEA168TSS	GEA166TSS	GEA2TVS	GEA2TBS
Kapasitet vinflasker (750ml) Kapacitet vinflaskor (750ml)	Inntil 154 stk Upp till 154 st	Inntil 154 stk Upp till 154 st	Inntil 36 stk Upp till 36 st	Inntil 18 stk vin Upp til 18 st vin
Kapasitet bokser / Kapacitet burkar				Inntil 57 stk Upp till 57 st
Volt / Frekvens	220-240V/50-80Hz	220-240V/50-80Hz	220-240V/50-80Hz	220-240V/50-80Hz
Volum / Volym	396 l	396 l	114 l	114 l
Effekt i watt	190W	180W	160W	160W
Forbruk KW/24t / Förbruk KW/24t	1.72	1.83	1.17	1.17
Innvendig temperatur* Invändig temperatur	Øvre sone 5-12°C Nedre sone 12-18°C Øvre zon 5-12°C Nedre zon 12-18°C	Øvre sone 5-10°C Nedre sone 10-18°C Øvre zon 5-10°C* Nedre zon 10-18°C*	Høyre sone 5-18°C Venstre sone 5-18°C Höger 5-18°C Vänster 5-18°C	Høyre 5-18°C Venstre 5-18°C Höger 5-18°C Vänster 5-18°C
Kontrollpanel	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Fuktighetsnivå	>65%RH	>65%RH	>65%RH	>65%RH
Kjølesystem / Kylsystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølemiddel / Kylmedel	R134a	R134a	R134a	R134a
Dimensjoner / Dimentioner BXDXH	595mm 680mm 1802mm	595mm 680mm 1761mm	595mm 571mm 865mm	595mm 571mm 865mm
Høyde dør / Höjd dörr		1680mm	716mm	716mm
Dybde u/dør / Djup u/dörr		635mm	524mm	524mm
Sokkelhøyde / Sockelhöjd	80mm	80mm	118mm	118mm
Vekt / Vikt	112kg	112kg	60kg	60kg
Hyller / Hyllor	Materiale: Tre 14 stk Material: Trä 14 st	Materiale: Tre 14 stk Material: Trä 14 st	Materiale: Tre 6 stk Material: Trä 6 st	Høyre: 6 stk trehyller Venstre 4 stk glasshyller Höger: 6 st trähyllor Vänster: 4 st glashyllor
Dørdesign / Dörrdesign	Stålfront med rørhåndtak. Tonet glassfront Stålfront med rörhandtag Tonad glasruta	Stålfront med rørhåndtak. Tonet glassfront Stålfront med rörhandtag Tonad glasruta	Stålfront med rørhåndtak Tonet glassfront Stålfront med rörhandtag Tonad glasruta	Stålfront med rørhåndtak Tonet glassfront Stålfront med rörhandtag Tonad glasruta
Kabinettfarge / Skåpfärg	Sort / Svart	Sort / Svart	Sort / Svart	Sort / Svart
Innvendig belysning Invändig belysning	Ja. 15W	Ja. 2W LED	Ja. 15W	Ja. 15W
Frostfritt	Ja	Ja	Ja	Ja
Sikkerhetslås / Säkerhetslås	Ja	Ja	Ja	Ja
dB(A)	45	45	45	45
CE godkjent / CE godkänd	Ja	Ja	Ja	Ja
RoHs godkjent / RoHs godkänd	Ja	Ja	Ja	Ja
Innbyggingsmål mm / Inbyggnadsmått mm HxBxD			870x600x590	870x600x590
Omgivelsestemperatur/Omgivningstemp	5-30°C	5-30°C	5-30°C	5-30°C

NB! Dørene må stå på utsiden av nisjen. / NB! Dörrarna måste vara på utsidan av nischen

Tekniske spesifikasjoner / Tekniska specifikationer

GEA18ESS	GEA45TSS	GEA45ESS
Inntil 18 stk Upp till 18 st	Inntil 52 stk Upp till 52 st	Inntil 59 stk Upp til 59 st
220-240V/50-80Hz	220-240V/50-80Hz	220-240V/50-80Hz
57 l	131 l	137 l
100W	160W	160W
0.9	1.21	1.17
5-18°C	Øvre sone 5-10°C Nedre sone 10-18°C Øvre zon 5-10°C Nådre zon 10-18°C	5-18°C
Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
>65%RH	>65%RH	>65%RH
Kompressor	Kompressor	Kompressor
R134a	R134a	R134a
295mm 571mm 865mm	595mm 571mm 865mm	595mm 571mm 865mm
716mm	716mm	716mm
524mm	524mm	524mm
118mm	118mm	118mm
34kg	52kg	48kg
Materiale: Tre 6 stk Material: Trä 6 st	Materiale: Tre 5 stk Material: Trä 5 st	Materiale: Tre 5 stk Material: Trä 5 st
Stålfrent med integreerte håndtak. Tonet glassfront Stålfrent med integrerat handtag. Tonad glasruta	Stålfrent med rørhåndtak Tonet glassfront Stålfrent med rørhandtag Tonad glasruta	Stålfrent med rørhåndtak Tonet glassfront Stålfrent med rørhandtag Tonad glasruta
Sort / Svart	Sort / Svart	Sort / Svart
Ja. 15W	Ja. 15W	Ja. 15W
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
45	45	45
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
870x300x590	870x600x590	870x600x590
5-30°C	5-30°C	5-30°C

